

# Light-Board

**PL** Listwa LED do bocznych podświetleń kasetonowych, przy montażu obustronnym zapewniająca zasięg do 3 m.

**EN** LED bar for edge-lighting application for large light boxes: up to 3 m double-sided.

**DE** LED-Leiste für die seitliche Beleuchtung des Werbekastens. Reichweite bis zu 3 m bei beidseitiger Montage.

## CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



## DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



## GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



**Informacje dodatkowe**  
Additional data  
Zusätzliche Informationen

Maks. szt./łańcuch  
Max pcs/chain  
Max. Kettenlänge


Odł. między środkami mod.  
Center to center distance  
Abstand zwischen Modulenmittel

5

722 mm

**Sposób pakowania**  
Packing • Verpackung

1



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Light-Board	01-001-018-01-2	5 x CREE	24 V DC	13 W	9° x 50°	6300 K	900 lm	-20~60°C	-20~50°C	380 x 28 x 19 mm

