

Seria Micro

Micro series • Micro-Serie

PL Sterowniki i ściemniacze zamknięte w niewielkich obudowach, przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Dedykowane zarówno do regulacji światła białego, jak i RGB.

EN A series of controllers and dimmers enclosed in a very small housing for indoor applications, dedicated to both regulation of single-colour white light and RGB.

DE Eine Reihe von Controllern und Dimmern in einem kleinen Gehäuse für interne Anwendungen, die sich sowohl der Regulierung von einfarbigem Weißlicht als auch RGB widmen.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



Micro Mono
LED controller

Micro Dual Colour
LED controller

Micro RGB
LED controller

Micro RGBW
LED controller


Micro
LED dimmer

PVC

Material produkcyjny
Production material • Technische Zeichnung



Montaż
Installation • Montage



Model	Kod produktu	Napięcie	Moc	Prąd wyjściowy	Sterowanie	Temp. pracy	Wymiary [LxWxH]	Waga
Model	Product code	Voltage	Power	Output current	Control	Operating temp.	Dimensions [LxWxH]	Weight
Modell	Artikelnummer	Spannung	Leistung	Ausgangsstrom	Steuerung	Betriebstemperatur	Maße [LxWxH]	Gewicht
Micro Mono LED controller	02-010-33	5-24 V DC	25 W • 5 V DC 60 W • 12 V DC 120 W • 24 V DC	5 A	RF	-30~50°C	51 x 14 x 6 mm	25 g
Micro LED dimmer	02-010-34	5-24 V DC	25 W • 5 V DC 60 W • 12 V DC 120 W • 24 V DC	5 A	RF	-30~50°C	51 x 14 x 6 mm	25 g
Micro Dual Colour LED controller	02-010-35	5-24 V DC	2 x 25 W • 6 V DC 2 x 36 W • 12 V DC 2 x 72 W • 24 V DC	2 x 3 A	RF	-30~50°C	51 x 14 x 6 mm	38 g
Micro RGB LED controller	02-010-36	5-24 V DC	3 x 10 W • 6 V DC 3 x 24 W • 12 V DC 3 x 48 W • 24 V DC	3 x 2 A	RF	-30~50°C	51 x 14 x 6 mm	25 g
Micro RGBW LED controller	02-010-37	5-24 V DC	4 x 10 W • 6 V DC 4 x 24 W • 12 V DC 4 x 48 W • 24 V DC	4 x 2 A	RF	-30~50°C	51 x 14 x 6 mm	25 g