

MN-1 • MN-2 • MN-3

PL Seria profesjonalnych, wodo- i ognioodpornych mini-modułów do bardzo wąskich i niewielkich liter.

EN A series of professional waterproof and fire-resistant mini modules for very narrow and small channel letters.

DE Reihe von professionellen, wasserdichten und feuerfesten Mini-Modulen für sehr enge und kleine Buchstaben.



CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale

SLIM
DESIGN



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten

0.10-0.32	12	4-40	6500K-9000K	120°	3528 4014	
-----------	----	------	-------------	------	--------------	--

80	65
----	----



Informacje dodatkowe
Additional data
Zusätzliche Informationen

Model Modell	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulen
MN-1	38	30	15 mm	27 mm
MN-2	30	30	15 mm	35 mm
MN-3	13	30	40 mm	80 mm

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ


Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

25.000	2 YEAR WARRANTY	IN STOCK
--------	-----------------------	-------------


Sposób pakowania

Packing • Verpackung

MN-1 • MN-2: 300 (10 x 30), MN-3: 150 (5 x 30)



MN-1



MN-2



MN-3

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
MN-1	01-001-026-03-A	1 x 3528 SMD	12 V DC	0.10 W	120°	6500 K	4 lm	-25~60°C	-30~60°C	12 x 4 x 2.5 mm
MN-1	01-001-026-01-A	1 x 3528 SMD	12 V DC	0.10 W	120°	8000-9000 K	4 lm	-25~60°C	-30~60°C	12 x 4 x 2.5 mm
MN-2	01-001-027-01	2 x 3528 SMD	12 V DC	0.20 W	120°	8000-9000 K	15 lm	-25~60°C	-30~60°C	20 x 5 x 3.5 mm
MN-3	01-001-028-01-A	3 x 4014 SMD	12 V DC	0.32 W	120°	8000-9000 K	40 lm	-25~60°C	-30~60°C	40 x 5 x 3.5 mm

i Wcześniejsze wersje produktu dostępne są w sprzedaży. Szczegóły na www.bergmen.pl • Earlier versions of the products are available for sale. Details at www.bergmen.pl • Frühere Versionen der Produkte stehen zum Verkauf. Details auf www.bergmen.pl

