

PX-1 RGB IC

PL Najmniejsza dostępna seria cyfrowych modułów RGB z możliwością sterowania w oparciu o jeden z dedykowanych programów. Zastosowanie: wąskie szczeliny, litery przestrzenne.

EN The smallest available series of digital RGB modules with the possibility of control based on any dedicated program. Application: narrow gaps, spatial letters.

DE Die kleinste verfügbare Serie von RGB-Digitalmodulen mit der Möglichkeit der Steuerung basierend auf einem speziellen Programm. Anwendung: enge Lücken, räumliche Buchstaben.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten



GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garanzzeit und die Verfügbarkeit



Informacje dodatkowe
Additional data
Zusätzliche Informationen

Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge	Di. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulen/mittel
24	50	25 mm	41 mm

Sposób pakowania


Packing • Verpackung

600 (12 x 50)

Obsługiwane protokoły

Supported protocols • Unterstützte Protokolle

SM16703 • TM1804 • UCS1903 • WS2811 • SK6812 • APA105
INK1003 • P943S • P9411 • P9412 • P9413 • P9414 • TX1812
TX1813 GS8206 • GS8208 • SK9822



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
PX-1 RGB IC	01-001-067-08	1 x 3535 SMD	12 V DC	0.12 W	130°	RGB IC	-	-25~60°C	-25~70°C	16 x 10.2 x 6.7 mm

Wymaga zastosowania dedykowanego, cyfrowego sterownika RGB • Requires the use of a dedicated digital RGB controller • Erfordert die Verwendung eines dedizierten digitalen RGB-Controllers

