

BERGMEN® Standard T8

PL Profesjonalna seria świetlówek LED o wysokiej skuteczności świetlnej i solidnej, szklanej obudowie.

EN Professional LED tubes series with high luminous efficiency and solid, glass housing.

DE Professionelle Reihe der LED-Leuchtstoffröhren mit hoher Lichteffizienz und solidem Gehäuse aus Glas.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten

10-22	90-265	1000-2200	4000K-6500K	330°	80	90
-------	--------	-----------	-------------	------	----	----

On request

	>0.92	20	≤0.5s	≥10.000
--	-------	----	-------	---------

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ


Lifespan and warranty • Lebensdauer und Garantie

45.000	3	IN STOCK	PURCHASE ON REQUEST
--------	---	----------	---------------------

CRI ≥90



	Kolor oprawy • Housing colour Gehäusefarbe
GL, ALU	Materiał produkcyjny • Production material Technische Zeichnung
	Montaż • Installation Montage



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [AxB]	Waga
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [AxB]	Weight
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [AxB]	Gewicht
Standard T8-10	01-003-004-04-1	2835 SMD	90-265 V AC	10 W	330°	4000 K	1000 lm	-20~50°C	-20~50°C	Ø 26 x 588 mm	0.13 kg
Standard T8-18	01-003-004-04-2	2835 SMD	90-265 V AC	18 W	330°	4000 K	1800 lm	-20~50°C	-20~50°C	Ø 26 x 1198 mm	0.23 kg
Standard T8-22	01-003-004-04-3-A	2835 SMD	90-265 V AC	22 W	330°	4000 K	2200 lm	-20~50°C	-20~50°C	Ø 26 x 1498 mm	0.29 kg
Standard T8-10	01-003-004-03-1	2835 SMD	90-265 V AC	10 W	330°	6500 K	1000 lm	-20~50°C	-20~50°C	Ø 26 x 588 mm	0.13 kg
Standard T8-18	01-003-004-03-2	2835 SMD	90-265 V AC	18 W	330°	6500 K	1800 lm	-20~50°C	-20~50°C	Ø 26 x 1198 mm	0.23 kg
Standard T8-22	01-003-004-03-3	2835 SMD	90-265 V AC	22 W	330°	6500 K	2200 lm	-20~50°C	-20~50°C	Ø 26 x 1498 mm	0.29 kg

Do produktu rekomendowane są oprawy Bergmen® Clare.

Perfect match with Bergmen® Clare tri-proof.

Für das Produkt werden die Fassungen Bergmen® Clare empfohlen.